

《嵌入式实时操作系统——基于 STM32Cube、FreeRTOS 和 Tracealyzer
的应用开发》2022.7 版勘误表

序号	页	行	原书内容	更正后内容	更正人	更正时间
1	第 1 章 页 7	1.3.1 节 行 22	STM32CubeID 完全免费	STM32CubeIDE 完全免费	张爱华	2022.7
2	第 2 章 页 54	2.3.5 节 行 4	网页链接时应该注意到	网页链接应该注意到	张爱华	2022.7
3	第 4 章 页 93	行 4 行 5	Blue2Green EF Blue2Red EF	Blue2GreenEF Blue2RedEF	张爱华	2022.7
4	第 5 章 页 132	行 12	出了 Lab2 项目的文件目录结构	出了示例项目的文件目录结构	张爱华	2022.7
5	第 10 章 页 233	10.5.2 行 2&3	你可以看到只有 Timer 2 和 Timer 5 与指定的操作模式兼容	你可以看到只有 Timer 2 与指定的操作模式兼容	张爱华	2022.5
6	第 10 章 页 233	图 10.28	图 10.28	更新见正文	张爱华	2022.7
7	第 11 章 页 257	行 11	这之前的数值为 0x4f	这之前的数值为 0x40	张爱华	2022.5
8	第 11 章 页 257	行 12	会变成 0x3f（二进制 01111111）	会变成 0x3f（二进制 01111111）	张爱华	2022.5
9	第 11 章 页 263	11.6 节 行 7	红色 LED 灯闪烁的频率大约为 12.5Hz	绿色 LED 灯闪烁的频率大约为 12.5Hz	张爱华	2022.5

